



Av. Europa, nº 12
17800 OLOT
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es
www.xucla.es

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



| Codi | Descripció |
|--------|---------------------------|
| CV2500 | MARMITA VAPOR 2500 LITRES |

Descripció tècnica

Dimensions totals:
Llarg: 2.800 mm.
Ample: 1.620 mm.
Alt: 1.700 mm.
Dimensions cubeta:
Llarg : 2.478 mm.
Ample: 982 mm.
Alt: 1.145 mm.

Construcció:

Cubeta, part superior i tapa en acer inoxidable AISI 316
Resta en acer inoxidable 304.
Capacitat util: 2.500 litres.
Dos tapes basculants compensades. Les tapes, a partir de 10° d'obertura, queden posicionades automàticament.
Cubeta en xapa de 3 mm. de gruix.
Pies regulables antivibradors M20.
Aïllament: panell de llana de roca de 90 mm. de gruix.
Vàlvula entrada d'aigua de 1" inoxidable.
Vàlvula de purga de 2" inoxidable.
Vàlvula inoxidable per l'entrada de vapor de 1 ¼" (Pressió màxima 1,5 kg/cm²).
Vàlvula inoxidable per la purga de condensadors de ¾".
Escalfament de l'aigua de la cubeta per injecció de vapor directe.
Filtre colador a l'entrada del vapor.
Consum vapor: 400 Kg/h.
Sistema de recirculació de l'aigua de la cubeta mitjançant motobomba inoxidable, d'aspiració central superior i impulsió triple inferior.
Motobomba inoxidable de 1.1 kW.
Quadre elèctric de comandament a distància, maniobra a 24 VAC. Interruptor general, interruptor aturada/marxa, lluminosos de funcionament, protectors.
Regulador de temperatura electrònic-digital con sonda PT-100.